







SET SCIE À ONGLET LS1018N + CHARIOT ETABLI LS WST06

Référence : 3-00444036

Scie à onglet :

- Diamètre de la lame : 260 mm
- Puissance: 1430 W
- Système de roulement à billes linéaire pour des coupes parfaitement précises
- Capacité de 90° : 91 x 310 mm

Établi :

- Pied réglable pour les surfaces irrégulières
- Dimensions: L1150-2550 x I750 x H850 mm



ASPIRATEUR POUR SOLIDES ET LIQUIDES GAS 12-25 PL

Référence : 3-00444058

- Le filtre HEPA H13 retient 99,95 % des particules de poussière fines
- Puissance absorbée max. : 1250 W
- Poids: 9 kg
- Contenance de la cuve : 25 L

219.^{CHF}



PACK DE 3 BATTERIES 18V 4 AH + 1 CHARGEUR GAL 18V 40

Référence: 3-00437636

219.[⊆]



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL GSR 18V-90 FC + GFA 18-M + GFA 18-H,L

Référence : 3-00434921

- Régime à vide : 0 630 / 0 2.100 min-1 tr/min
- Couple max.: 64 Nm
- Diamètre vis max. : 12
- Diamètre perçage max. : 68 mm
- Niveaux de réglage du couple : 21

-25%

379. CHE AU LIEU DE 505.-







Référence : 3-00343180

- Poids: 4.7 kg
- Largeur tuyau d'aspiration : 35 mm
- Surface de filtration : 2375 cm²
- Contenance de la cuve : 10 L
- Dimensions: L450 x L330 x H430 mm





BOSCH

169.[±]

SCIE À ONGLET RADIALE DWS780KIT + SUPPORT OFFERT

Référence : 3-00349446

- Vitesse de la lame : 1900 - 3800 t/min

- Diamètre de la lame : 305 mm - Inclinaison de la lame : 49/49°

- Contenu : lx lame haute qualité 60 dents ; lx clé de service ; lx sac à poussières ; lx serre joints ; lx trépied DE7023-XJ



SCIE SAUTEUSE STE 100 QUICK + SET DE LAMES OFFERT

Référence : 3-00327657

- Puissance absorbée nominale : 710 W
- Profondeur de coupe dans le bois : 100 mm
- Profondeur de coupe dans les métaux non ferreux : 25 mm
- Profondeur de coupe dans la tôle d'acier : 10 mm
- Vitesse de marche à vide : 1000-3100 /min
- Poids: 2 kg
- Longueur de câble : 4 m

DEWALT



SET OUTILS MENUISIER 18V 1RABOT DCP580NT-XJ 1 AFFLEUREUSE DCW604NT-XJ 1 VISSEUSE AVEC 2 ACCUS + CHARGEUR





Référence : 3-00444059









SET AFFLEUREUSE ÉLECTRIQUE RT0702CX2J

Référence : 3-00357108

- Puissance absorbée: 710 W

- Vitesse à vide : 10000-340000 min-1

- Profondeur de coupe : 0-40 mm

- Avec base défonceuse : 0-35 mm

- Avec base d'affleurage : 0-40 mm

- Pince de serrage : 6/8 mm

- Longueur cordon d'alimentation : 2.5 m

- Puissance acoustique : 93 dB(A)

- Poids: 1.8 kg



SET DE MACHINE SCIE CIRCULAIRE **PLONGEANTE + SCIE SAUTEUSE +** 1 LAME + 1 RAIL + 2 MAKPAK

Référence : 3-00327504

- Puissance absorbée: 720/1300 W

- Vitesse à vide : 2200-6400 min-1

- Profondeur de coupe max. 90°: 56 mm

- Diamètre du disque à tronçonner : 165 mm

- Alésage : 20 mm

- Longueur cordon d'alimentation : 2.5 m

- Poids: 4.1 kg

- Capacité de coupe dans le bois 90° : 135 mm

- Capacité de coupe max. acier doux 90° : 10 mm



SCIE À RUBAN BSP-125VM

Référence : 3-00348351

- Tension V: 230

- Taille du ruban de scie mm : 1440 x 13 x 0,65

- Vitesse bande/feuille m/min. -1:30 80
- Zone de coupe autour de 45° à droite mm : 85
- Le bras de scie est orientable : 60°
- Ouverture de l'étau mm : 190
- Plage de coupe autour de 90° mm : 125
- Zone de coupe carrée 90° mm : 125
- Capacité de coupe carré 45° droit mm : 85
- Zone de coupe autour de 60° à droite mm : 50
- Zone de coupe carré 60° à droite mm : 50
- Poids: 21 kg



PONCEUSE À BANDE BS-50M

Référence : 3-00348352

- Tension: 230V

Vitesse bande: 15 m/sec
Puissance: 0.35 kW
Raccord d'aspiration: 36
Vitesse de rotation: 2850

- Dimensions: 450 x 250 x 570 mm

- Poids: 18 kg

- Aspiration intégrée : évacuation des copeaux pour un meilleur résultat de ponçage

 Bouton d'arrêt d'urgence et protection contre les copeaux en plexiglas



359.[™]

BOULONNEUSE 1/2" XR 18V BRUSHLESS 1396 NM + 2 ACCUS 5.0 AH DCF90092T

+ COQUE DE PROTECTION OFFERTE

Référence : 3-00443511

- Couple de décollement pouvant atteindre 1898 Nm
- -Fixation O'Ring
- Couple de déserrage maximum : 1898 Nm
- Vitesse à vide (tr/mn): 0-2300
- Cadence de frappe par minute : 0-2200
- Poids net : 2.9 Kg
- Couple de serrage maximum : 1396 Nm
- Nombre de réglages de vitesse : 3
- Lumière LED : Oui





PERCEUSE D'ÉTABLI BMT-ECO 16M

Référence : 3-00348349

- Avec mandrin à serrage rapide 1- 16 mm

- Tension: 230V

- Charge de la table : 30 kg

- Largeur : 210 mm / Profondeur : 510 mm - Nez de broche / plaque de base : 430 mm

- Moteur: 1 vitesse

- Largeur de la rainure en T : 14 mm

- Vitesse min-1: 600-2600

- Nombre de tours : 5

- Broche de perçage : B16

- Capacité de perçage dans l'acier mm : 16

- Puissance kW : 0,25

- Poids: 33.5 kg

369.[±]



PERFORATEUR SANS-FIL AVEC MANDRIN ONECHUCK GBH 18V-22 X

Référence : 3-00443934

- Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 4.675 cps/min
- Vitesse de rotation nominale : 0 1.050 tr/min
- Poids : 2.6 kg
- Force de frappe max. : 2 J
- Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur : 4-22 mm
- Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur : 6 – 12 mm
- Valeur d'émission vibratoire ah perçage à percussion dans le béton : 14,7 m/s²
- Incertitude K: 1,5 m/s²
- Valeur d'émission vibratoire ah burinage dans le béton: 14,7 m/s²

- Incertitude K : 1,5 m/s²



COMBO SET 3.1.1 18V 685235000 MACHINES SANS FIL EN SET

OFFERTS: COFFRET D'EMBOUTS + FORETS À MARTEAU

Référence: 3-00444064

Perceuse-visseuse sans fil BS 18 L BL :

- Ø de meule : 76 mm

- Profondeur de coupe max. : 19 mm- Vitesse de rotation à vide : 20000/min

Meuleuse d'angle sans fil CC 18 LTX BL :

- Cadence de frappe max. : 5250 /min
- Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux : 16 mm
- Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de percage : 68 mm
- Ø de perçage dans l'acier : 13 mm
- Ø de perçage dans le bois tendre : 20 mm

Marteau perforateur sans fil BH 18 LTX BL 16

- Couple de rotation max. tendre : 28 Nm
- Couple de rotation max. dur : 65 Nm
- Couple de rotation réglable : 0.5 9 Nm
- Ø de perçage dans l'acier : 13 / 1/2 mm
- Ø de perçage dans le bois tendre : 40 / 1 9/16 mm



PERCEUSE FRAPPEUSE XGT HP001GM201 + 11 EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT GOLD OFFERTS

Référence : 3-00444061



- Vitesse à vide : 0 650 / 2600 min-1
- Couple de serrage dur/mou : 140 / 68 Nm
- Réglage du couple de serrage : 41 / 21
- Nombre de frappes : 0 9750 / 39000 min⁻¹
- Capacité de perçage dans la maçonnerie : 20 mm
- Capacité de perçage dans l'acier : 20 mm
- Capacité de perçage dans le bois : 50 mm
- Capacité de perçage dans le bois (Mèche de type Forstner) : 76 mm
- Capacité de perçage mèche plate : 40 mm
- Capacité de perçage scie cloche : 152 mm



COMPRESSEUR BASIC 220-24 OF SILENT 601593180 + SET D'OUTILS À AIR COMPRIMÉ OFFERT

Référence : 3-00443881

Puissance d'aspiration : 220 L/minPuissance de remplissage : 110 L/min

- Pression max.: 8 bar

- Puissance absorbée nominale : 1.1 kW

- Vitesse de rotation max. : 2800 /min

- Taille de la cuve : 24 L

- Niveau de pression acoustique (LpA) : 60 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique (LwA) : 80 dB(A)
- Dimensions: 561 x 330 x 591 mm

- Poids : 25 kg

- Longueur de câble : 2 1/2 / 98 7/16 m

metabo

239.[⊆]

metabo





BT LINE SERVANTE D'ATELIER BT700S, 7 TIROIRS, 194 PIÈCES, 5 TIROIRS ÉQUIPÉS OFFERTS : BOL + BALADEUSE LED

Référence : 3-00434969

- 194 outils de qualité supérieure
- Dimensions: h. 1000 x I. 719 x p. 475 mm
- Charge max. par tiroir: 45 kg
- Parois latérales perforées : fixation facile des accessoires
- Tiroirs renforcés avec système anti-basculement
- Structure à double paroi très robuste

KRAFTWERK

979.°



SERVANTE D'ATELIER PT800 7 TIROIRS PB 197 PIÈCES FFERTS : BOL MAGNÉTIQUE EN PLASTIQUE + BALADEUSE LED + JEU 4 DOUILLES

Référence : 3-00444089

- 197 outils de haute qualité dans 7 bacs à outils EVA
- Cliquets réversibles 1/4" + 3/8" + 1/2" et rallonges
- Douilles 1/4" (6 pans): 3.5 14 mm
- Douilles 3/8" (6 pans.): 8 24 mm
- Douilles 1/2" (6 pans): 10 32 mm
- Jeu de clés mixtes : 5.5 24 mm
- Jeu de tournevis PB SWISS avec PH1-PH2, fente 0.5 x 3.5 mm - 1.2 x 8 mm, porte-embouts et embouts TX-TR
- Jeu d'outils de frappe et de coupe
- Jeu de pinces

KRAFTWERK



COFFRET OUTILLAGE 82 PIÈCES DOUILLES 6 PANS 1/4" 1/2" CLÉS MIXTE

Référence : 3-00444100

- Grande variété d'outils 1/4", 1/2" et 5/16"
- Pour l'entretien et la maintenance
- 82 pièces de qualité



TOOL FRANCE

-35%

AU LIEU DE 149.-

COFFRET À OUTILS EN ABS 1/4" ET 1/2", 179 PIÈCES A-179-EXE

Référence : 3-00436856

- Insert en mousse fraisé CNC : robuste, lavable et avec un aspect métallique attrayant
- Poches en toile avec coutures doubles pour une longévité maximale
- Garnie avec des tournevis originaux de PB Swiss Tools
- 179 pièces
- Dimensions: 475 x 370 x 170 mm

- Poids : 13 kg















PLUS D'ARTICLES SUR KAUFMANN-FILS.CH

TESTEUR DE TENSION SANS CONTACT GVD 1000-17

Référence : 3-00443755

- Indice de protection: IP67; très bonne protection contre la poussière et l'eau
- Double plage de tensions de 24V à 1 000V~ ou 90V à 1000V~
- Classe de sécurité : CAT IV 1000V
- Lampe torche

53. CHF

- Fonction vibreur et retour sonore
- Dimensions: long. 162 mm x larg. 28 mm x haut. 33 mm

- Contenu: 2 piles 1.5V LR03 AAA



TÉLÉMÈTRE LASER GLM 50-27 CG Référence: 3-00436612

- Plage de mesure : 0.05 50.00 m
- Précision de mesure : +/- 1.5 mm s
- Plage de mesure d'inclinaison : 0 360° (4 x 90°)
- Alimentation : 2 piles 1,5 V LR6 (AA)
- Poids: 0,2 kg
- Unités de mesure : m/cm/mm/ft/inch/ft-inch
- Nombre de valeurs d'enregistrement : 30
- Couleur du laser : verte





LAMPE DE TRAVAIL LED

- Puissance: 30W / 50W / 100W
- Longueur de câble : 1.5 m
- Poids net: 0.9 kg / 1.65 kg / 2.25 kg
- IP65

(A) BOSCH

- Angle de rayonnement : 120°

30W

Référence : 3-00444094

-30%

27. CHF AU LIEU DE 37.-

50W

Référence : 3-00444095

-25%

41 CHF AU LIEU DE 55.80

60W

Référence : 3-00435129

-30%

53.—
AU LIEU DE 73.80

SET PROJECTEUR LED MOBILE + ENROULEUR DE CÂBLE 25 M

Référence : 3-00444078

Projecteur:

- Flux lumineux : 8900 lm

- Température de couleur : 5000 K

- Longueur de câble : 5 m

-40%

Enrouleur:

- Système de connexion CH IP55
- Fiche T13/3, 230V, 10A (IP55)
- 3 prises T13/3, 230V, 10A (IP55)











- Lecture numérique : en degrés (0,05°), % (0,1%)

et fonction de tangente (mm/m)

NIVEAU D'ANGLE





KIT AUTOMOBILE

- Clé en crois pour écrous de roues

9 Beta

Paire de chandelles 3010/T3Cric rouleur hydraulique 3029/2T

- Tapis pour protection des genoux 2254T

- Spot de poche articulé à LED 1838 Pocket

Référence : 3-00444065

469.[±]

ENROULEUR DE CÂBLE CEE JAUNE 25 M

Référence : 3-00404794

- Fiche CEE 5 pôles, 400V, 16A avec inverseur de phase (IP44)

- 1 Prise CEE 5 pôles, 400V, 16A (IP44)

- 2 Prises T25/5, 400V + 230V, 16A (IP55)

- Système de connexion CH IP55





ENROULEUR DE CÂBLE 33 M

Référence : 3-00336662

- 230V
- Type de câble: H05VV-F3G1,5
- Avec protection contre la surchauffe
- Touret de câble d'intérieur avec 4 prises T13/3





AFFÛTEUSE POUR COUTEAUX T-2 PRO **KITCHEN**

Référence : 3-00444097

- Meule diamant à grain fin
- Disque de démorfilage composite individuel avec polissage intégré pour le démorfilage et le polissage dans les environnements propres
- Meule diamant facile à remplacer, disponible en trois grains différents

- Aimant dans le guide breveté pour capter les particules d'acier

- Feutre de protection de couteau





AFFÛTEUSE À EAU T-4 ORIGINAL

Référence : 3-00257150

- Grain équivalent entre 220 et 1000
- Partie supérieure robuste en zinc moulé avec manchons
- Contenu : SG-200 Meule d'origine avec propriétés d'affûtage modifiables ; LA-145 Disque de d'émorfilage en cuir pour éliminer le morfil et polir le biseau ; US-103 Support universel pour affûtage de précision ; SP-650 Prépare-meule pour régler le grain de votre meule ; WM-200 Positionneur d'angle pour mesurer l'angle d'affûtage ; PA-70 Pâte d'affilage utilisée sur le disque de d'émorfilage en cuir ; EM-15 Marqueur de biseau pour colorer le biseau au moment de régler l'angle d'affûtage



KIT POUR OUTILS À MAIN HTK-906

Référence : 3-00444099

629.[™]

- Pour affûter vos outils à main quotidiens
- Rangement intelligent dans la valise Tormek TC-800
- Rangement idéal pour six dispositifs essentiels



KIT DE TOURNEUR SUR BOIS TNT-808

Référence : 3-00444098

- Pour affûter vos outils de tournage sur bois
- Rangement intelligent dans la valise Tormek TC-800
- Capot de protection MH-380 pour protéger votre machine contre les copeaux et la poussière

349.







